

G6AN

SPECIFIQUE METIER

FEELPRO

Fonctionne sur  
écrans tactiles



Résiste à **15 000 cycles** à l'abrasion.  
Nombre de cycles minimum exigé pour un  
niveau 4 à l'EN 388 : **8 000 cycles**

Excellent grip en milieu sec  
et humide

Excellente résistance à  
l'abrasion

Excellente souplesse en  
paume et bout des doigts

Dextérité optimale grâce à  
l'enduction ergonomique  
en nitrile mousse

**NTIFOAM**

Confort optimal grâce au  
tricot en polyamide sans  
coutures

**PA**

**FEELPRO**  
by **ROSTAING**  
CE  
EN 388  
4121  
www.rostaing.com



Couleur orange différenciatrice



**NORMES :**

**EN 388**



**4121**

Résistance à l'abrasion (4/4)  
Résistance à la coupure (1/5)  
Résistance à la déchirure (2/4)  
Résistance à la perforation (1/4)

**CE**

**7 à 10**

**UTILISATION :**

- Verrerie - Automobile - Métallurgie

**PERFORMANCE :**

Homologation délivrée par l'organisme  
notifié CTC/LYON N°  
0075/011/162/02/15/0152

**Entretien :**



**Conditionnement :**

Paquet de 10 paires - Carton de 100 paires

17 avenue Charles de Gaulle - 01800 Villieu  
04 74 46 07 10  
WWW.ROSTAING.FR

